



安装面板
PANEL CUT-OUT

电路图 Circuit

主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
额定电压、电压 Rated voltage	0.5A 250VAC
额定电流 Rated current	
绝缘电阻 Insulated resistance	DC 500V 100MΩ min
接触电阻 Contact resistance	50mΩ Max
介电强度(极间) Dielectric strength	AC 1500V 1 minute
操作温度 Operating Temperature	-25℃ ~ +85℃
电器寿命 Electrical Life	≥10000 Cycles

名称 NAME	数量 QTY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING
弹簧 Spring	1	Spring steel wire 弹簧钢丝 0.5mm	
接触片 Contact	1	Brass Plated silver	
脚 terminal	2	Brass Plated silver	
底部 Bottom	1	PP	
身体 housing	1	Brass Plated ni	
头部 Button	1	PCM	

版本 标示		更改 描述	
产品型号: PBS-105		产品料号:	
产品系列 Push Button Switch	制图:	审核:	核准:
图纸比例: 2.5:1	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11
若没有特别标示,公差依照以下要求: X. =±0.5 .X=±0.30 .XX=±0.15 < ±2°单位: mm)			(第一视角法)